

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

KOMPONENTA 3. 3:

MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU
PRÁCE

INVESTICE 3.3.4

ROZVOJ A MODERNIZACE SLUŽEB KOMUNITNÍHO TYPU PRO
OHROŽENÉ DĚTI

VÝZVA Č. 31_24_113

PŘÍLOHA Č. 1

METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ

VYDÁNÍ 1.2

PLATNOST OD 17. 7. 2024

Přehled změn dokumentu

Revize č.	Indikátor	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize
1	00041	11	Výběr a vykazování indikátoru	Změna povinnosti výběru a vykazování indikátoru 00041 jen pro některé projekty.	12. 2. 2024
	00041	11	Úprava textace definice indikátoru	Úprava textace definice indikátoru 00041, odstranění přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb a doplnění poznámky pod čarou týkající se vydání nahrazující vyhlášky.	
2	-	-	Úprava loga	V souladu s pravidly publicity byla upravena loga na aktuálně platná.	17. 7. 2024

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET NOVĚ VZNIKLÝCH AMBULANTNÍCH/TERÉNNÍCH SLUŽEB PRO RODINY				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
1237	Výstup	Ambulantní/terénní služba	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Indikátor měří počet ambulantních nebo terénních služeb pro rodiny, které budou realizací projektu nově vytvořeny v rámci rekonstrukce stávajících budov daného zařízení.				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, v nichž je nově budováno zázemí služby pro rodiny poskytované v ambulantní či terénní formě rekonstrukcí stávajících budov daného zařízení.</p> <p>Žadatel uvede jako cílovou hodnotu plánovaný počet ambulantních nebo terénních služeb pro rodiny, které budou v rámci projektu nově vytvořeny.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Maximální počet nově vytvořených ambulantních nebo terénních služeb pro rodiny musí být 1 v jednom objektu infrastruktury pobytové péče o děti. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit.</p> <p>Datum cílové hodnoty: Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.</p> <p>Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečný počet nově vytvořených ambulantních nebo terénních služeb pro rodiny okamžiku ukončení realizace projektu.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách Právního aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Průběžných zpráv o realizaci projektu</p> <p>Závěrečné zprávy o realizaci projektu</p>				

Zpráva o udržitelnosti projektu

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru

<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí o registraci soc. služby • Fotodokumentace • Doklad o předání a převzetí díla • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí o registraci soc. služby, pokud nebylo doloženo již v Závěrečné zprávě o realizaci projektu • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu a pokud je pro projekt relevantní
--	--

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
KAPACITA V NOVÝCH STAVBÁCH INFRASTRUKTURY POBYTOVÉ PÉČE O DĚTI, JEJICHŽ POTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE JE ALESPŮŇ O 20 % NIŽŠÍ NEŽ POŽADAVEK NA BUDOVY S TĚMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
1238	Výstup	místa	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet míst v nových stavbách (budovách) sloužících jako infrastruktura pobytové péče o děti, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s aktuálně platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Žadatel musí vybrat tento indikátor, pokud je cílem projektu stavba nové budovy zařízení infrastruktury pobytové péče o děti. Indikátor měří kapacitu zařízení pro ohrožené děti v nových budovách zařízení infrastruktury pobytové péče o děti.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Plánovaný maximální možný počet míst, ve všech nových budovách infrastruktury pobytové péče o děti, které se žadatel zavazuje vybudovat.</p> <p>Žadatel ve studii proveditelnosti uvede způsob výpočtu takovým způsobem, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit. Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit.</p> <p>Datum cílové hodnoty: Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.</p> <p>Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečný počet míst ve všech nových budovách infrastruktury pobytové péče o děti v okamžiku ukončení realizace projektu.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách Právního aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:</p>				

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru

<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotodokumentace • Doklad o předání a převzetí díla • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby • PENB v případech, kdy je relevantní • Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu a pokud je pro projekt relevantní <p>Ve všech Zprávách o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentace/interní evidence, ze které bude vyplývat skutečný počet míst v daném zařízení
---	--

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
KAPACITA V RENOVOVANÝCH STAVBÁCH INFRASTRUKTURY POBYTOVÉ PÉČE O DĚTI, KTERÉ V PRŮMĚRU DOSAHUJÍ BUĎ ALESPON 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, NEBO ALESPON 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
1239	Výstup	místa	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet míst v renovovaných stavbách (budovách) sloužících jako infrastruktura pobytové péče o děti, kde dojde k úspoře primární energie vyšší než 30 %, resp. kde dojde ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v rozsahu vyšším než 30 % skleníkových plynů.</p>				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy sloužící jako infrastruktura pobytové péče o děti, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.</p> <p>Indikátor měří kapacitu zařízení pro ohrožené děti v rekonstruovaných budovách zařízení infrastruktury pobytové péče o děti, kde dojde k úspoře primární energie vyšší než 30 %, resp. kde dojde ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v rozsahu vyšším než 30 % skleníkových plynů.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Plánovaný maximální možný počet míst, ve všech rekonstruovaných budovách infrastruktury pobytové péče o děti, kde dojde k úspoře primární energie vyšší než 30 %, resp. kde dojde ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v rozsahu vyšším než 30 % skleníkových plynů, které se žadatel zavazuje vybudovat.</p> <p>Žadatel ve studii proveditelnosti uvede způsob výpočtu takovým způsobem, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit. Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit.</p> <p>Datum cílové hodnoty: Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.</p> <p>Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečný počet míst ve všech rekonstruovaných budovách infrastruktury pobytové péče o děti, kde došlo k úspoře primární energie vyšší než 30 %, resp. kde došlo ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v rozsahu vyšším než 30 % skleníkových plynů, v okamžiku ukončení realizace projektu.</p>				

Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách Právního aktu.

Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru

V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:

- Fotodokumentace
- Doklad o předání a převzetí díla
- Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby
- PENB v případech, kdy je relevantní
- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce

V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:

- Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu a pokud je pro projekt relevantní

Ve všech Zprávách o udržitelnosti projektu:

- Dokumentace/interní evidence, ze které bude vyplývat skutečný počet míst v daném zařízení

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
KAPACITA VE STAVBÁCH INFRASTRUKTURY POBYTOVÉ PÉČE O DĚTI S JINÝMI ENERGETICKY ÚČINNÝMI RENOVACEMI, KTERÉ V PRŮMĚRU NEDOSÁHNOU ALESPON 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, ANI ALESPON 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
1240	Výstup	místa	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet míst v renovovaných stavbách (budovách) sloužících jako infrastruktura pobytové péče o děti, kde v průměru nedojde k úspoře primární energie alespoň 30 % (zároveň ale dojde k úspoře vyšší než 2 %), nebo nedojde ani alespoň ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů vyššímu než 30 % (zároveň ale dojde k vyššímu snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů než 2 %).</p>				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy sloužící jako infrastruktura pobytové péče o děti, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.</p> <p>Indikátor měří kapacitu zařízení pro ohrožené děti v rekonstruovaných budovách zařízení infrastruktury pobytové péče o děti, kde v průměru nedojde k úspoře primární energie alespoň 30 % (zároveň ale dojde k úspoře vyšší než 2 %), nebo nedojde ani alespoň ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů vyššímu než 30 % (zároveň ale dojde k vyššímu snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů než 2 %).</p> <p><u>Výchozí hodnota:</u> 0</p> <p>Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.</p> <p><u>Cílová hodnota:</u> Plánovaný maximální možný počet míst, ve všech rekonstruovaných budovách infrastruktury pobytové péče o děti, které se žadatel zavazuje vybudovat, jejichž spotřeba primární energie představuje úsporu nižší než 30 % stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací. (Úspora primární energie, resp. snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů však musí vždy dosáhnout alespoň 2 %).</p> <p>Žadatel ve studii proveditelnosti uvede způsob výpočtu takovým způsobem, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit. Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit.</p> <p><u>Datum cílové hodnoty:</u> Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.</p> <p>Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.</p> <p><u>Dosažená hodnota:</u> Skutečný počet míst ve všech rekonstruovaných budovách infrastruktury pobytové péče o děti, jejichž spotřeba primární energie představuje nižší než 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo</p>				

dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací, v okamžiku ukončení realizace projektu.

Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách Právního aktu.

Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru

<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotodokumentace • Doklad o předání a převzetí díla • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby • PENB v případech, kdy je relevantní • Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu a pokud je pro projekt relevantní <p>Ve všech Zprávách o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentace/interní evidence, ze které bude vyplývat skutečný počet míst v daném zařízení
---	--

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
BEZBARIÉROVĚ UPRAVENÉ BUDOVY				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00041	Výstup	budova	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet staveb (budov) sloužících jako infrastruktura pobytové péče o děti s bezbariérovou úpravou.</p> <p>Bezbariérové stavby jsou stavby, umožňující bezbariérové užívání a splňující obecné technické požadavky na užívání staveb osobami s tělesným, mentálním, smyslovým (zrakovým, sluchovým, duálním) či kombinovaným postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, stanovené prováděcím právním předpisem.</p> <p>Bezbariérovost je řešena podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb¹. Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít budova infrastruktury pobytové péče o děti k dispozici vhodné kompenzační pomůcky. Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. - viz dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra.</p>				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro projekty obsahující stavební záměry, kterých se týká vyhláška č. 398/2009 Sb. (případně nová vyhláška nahrazující vyhlášku č. 398/2009 Sb.). Pro ostatní projekty je indikátor volitelný k výběru.</p> <p>Indikátor představuje počet bezbariérových budov, případně bezbariérově přístupné zázemí.</p> <p><u>Výchozí hodnota:</u> 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová, a to i v případě, kdy dochází k rekonstrukci budovy infrastruktury pobytové péče o děti s již existujícím bezbariérovým charakterem budovy. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.</p> <p><u>Cílová hodnota:</u> Minimální počet bezbariérových budov bude 1. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit.</p> <p><u>Datum cílové hodnoty:</u> Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.</p> <p>Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.</p> <p><u>Dosažená hodnota:</u> Skutečný počet bezbariérových budov v okamžiku ukončení realizace projektu.</p>				

¹ V případě, že bude vydána nová vyhláška nahrazující vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb, ve znění pozdějších předpisů, postupuje žadatel dle platné legislativy.

Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách Právního aktu.

Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru

<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotodokumentace • Doklad o předání a převzetí díla • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu a pokud je pro projekt relevantní
---	--

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET NOVÝCH BUDOV INFRASTRUKTURY POBYTOVÉ PÉČE O DĚTI, JEJICHŽ POTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE JE ALESPŮŇ O 20 % NIŽŠÍ NEŽ POŽADAVEK NA BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE.				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
1241	Výstup	Budova	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet nových staveb (budov) sloužících jako infrastruktura pobytové péče o děti, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s aktuálně platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (budova s téměř nulovou spotřebou energie).</p>				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Žadatel musí vybrat tento indikátor, pokud je cílem projektu stavba nové budovy infrastruktury pobytové péče o děti.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>V případě, kdy vzniká zcela nová budova infrastruktury pobytové péče o děti, je výchozí hodnota nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí nově ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Plánovaný počet nových staveb infrastruktury pobytové péče o děti, jichž bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Je-li cílovou hodnotou 1 – rozumí se tím jedna dokončená stavba infrastruktury pobytové péče o děti odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy, jejíž spotřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s aktuálně platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (budova s téměř nulovou spotřebou energie).</p> <p>Datum cílové hodnoty: Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.</p> <p>Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečný počet dokončených staveb infrastruktury pobytové péče o děti, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v souladu s aktuálně platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (budova s téměř nulovou spotřebou energie).</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.</p>				
Vyzkázání hodnoty indikátoru na úrovni projektu				

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosaženou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru

<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotodokumentace • Doklad o předání a převzetí díla • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby • PENB v případech, kdy je relevantní • Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu a pokud je pro projekt relevantní
---	--

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
<p>POČET RENOVOVANÝCH BUDOV INFRASTRUKTURY POBYTOVÉ PÉČE O DĚTI, KTERÉ V PRŮMĚRU DOSAHUJÍ BUĎ ALESPON 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, NEBO ALESPON 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ</p>				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
1242	Výstup	Budova	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet renovací staveb (budov) infrastruktury pobytové péče o děti, kde dojde k úspoře primární energie vyšší než 30 %, resp. kde dojde ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v rozsahu vyšším než 30 % skleníkových plynů.</p>				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy sloužící jako infrastruktura pobytové péče o děti, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Plánovaný počet staveb/budov, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Je-li cílovou hodnotou 1 – rozumí se tím jedna rekonstruovaná budova infrastruktury pobytové péče o děti odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy, jejíž spotřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.</p> <p>Datum cílové hodnoty: Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.</p> <p>Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečný počet renovovaných staveb infrastruktury pobytové péče o děti, jejichž spotřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p>				

Dosaženou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru

<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotodokumentace • Doklad o předání a převzetí díla • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby • PENB v případech, kdy je relevantní • Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu a pokud je pro projekt relevantní
---	--

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
JINÉ ENERGETICKY ÚČINNÉ RENOVACE BUDOV INFRASTRUKTURY POBYTOVÉ PÉČE O DĚTI, KTERÉ V PRŮMĚRU NEDOSÁHUJÍ BUĎ ALESPON 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, ANI ALESPON 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
1243	Výstup	Budova	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet renovací staveb (budov) infrastruktury pobytové péče o děti, kde v průměru nedojde k úspoře primární energie alespoň 30 % (zároveň ale dojde k úspoře vyšší než 2 %), nebo nedojde ani alespoň ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů vyššímu než 30 % (zároveň ale dojde k vyššímu snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů než 2 %).</p>				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy sloužící jako infrastruktura pobytové péče o děti, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Plánovaný počet rekonstrukcí staveb, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Je-li cílovou hodnotou 1 – rozumí se tím jedna rekonstruovaná budova infrastruktury pobytové péče o děti odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy, jejíž spotřeba primární energie představuje úsporu nižší než 30 % stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací (Úspora primární energie, resp. snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů však musí vždy dosáhnout alespoň 2 %).</p> <p>Datum cílové hodnoty: Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.</p> <p>Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečný počet renovovaných budov infrastruktury pobytové péče o děti, jejichž potřeba primární energie představuje nižší než 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosaženou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru

V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:	V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:
<ul style="list-style-type: none"> • Fotodokumentace • Doklad o předání a převzetí díla • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby • PENB v případech, kdy je relevantní • Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce 	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu a pokud je pro projekt relevantní

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU						
Název indikátoru						
SNÍŽENÍ KONEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIE U PODPOŘENÝCH SUBJEKTŮ						
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor		
32300	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano		
Definice indikátoru						
Snížení konečné spotřeby energie v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok.						
Výchozí hodnota						
nulová						
Upřesňující informace						
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení konečné spotřeby energie. Údaje čerpá z energetického posudku.</p> <p>Datum cílové hodnoty: Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.</p> <p>Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečná hodnota snížení konečné spotřeby energie v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>						
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu						
<p>Dosaženou hodnotu vykazuje příjemce v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p> <p>Způsob doložení cílové/dosažené hodnoty indikátoru</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce </td> <td> <p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály </td> </tr> </table>					<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály
<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály 					

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU						
Název indikátoru						
SNÍŽENÍ EMISÍ CO₂						
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor		
36113	Výsledek	t CO₂/rok	Ano	Ano		
Definice indikátoru						
Snížení emisí CO ₂ v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého.						
Upřesňující informace						
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení emisí CO₂. Údaje čerpá z energetického posudku.</p> <p>Datum cílové hodnoty: Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.</p> <p>Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečná hodnota snížení emisí CO₂ v tunách oxidu uhličitého, dosažená v souvislosti s realizací projektu.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>						
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu						
<p>Dosaženou hodnotu vykazuje příjemce v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p> <p>Způsob doložení cílové/dosažené hodnoty indikátoru</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály </td> </tr> </table>					<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály
<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály 					

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU						
Název indikátoru						
ÚSPORA PRIMÁRNÍ ENERGIE						
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor		
32601	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano		
Definice indikátoru						
Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok						
Upřesňující informace						
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p>Výchozí hodnota: 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu nebo mu předcházet.</p> <p>Cílová hodnota: Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládané dosažené úspory primární energie. Údaje čerpá z energetického posudku.</p> <p>Datum cílové hodnoty: Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.</p> <p>Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.</p> <p>Dosažená hodnota: Skutečná hodnota úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>						
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu						
<p>Dosaženou hodnotu vykazuje příjemce v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p> <p>Způsob doložení cílové/dosažené hodnoty indikátoru</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce </td> <td> <p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály </td> </tr> </table>					<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály
<p>V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce 	<p>V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály 					

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.